

WARTUNG & PFLEGE

KUNSTSTOFFTÜREN MIT FÜLLUNGEN

01 Allgemeines

Kunststofftüren mit Füllungselementen sind hochwertige Bauelemente, die bei sachgemäßer Nutzung, regelmäßiger Wartung und fachgerechter Pflege dauerhaft ihre Funktionstüchtigkeit und ihr Erscheinungsbild erhalten. Die nachfolgenden Hinweise dienen der Sicherstellung einer langfristigen Gebrauchstauglichkeit sowie der Vermeidung funktions- und verschleißbedingter Beeinträchtigungen.

02 Reinigung der Oberflächen

Die sichtbaren Kunststoffoberflächen, Füllungen, Verglasungen sowie Dichtungen sind regelmäßig von Staub, Schmutz, Pollen und sonstigen Umwelteinflüssen zu reinigen.

EMPFOHLEN

- Verwendung von lauwarmem Wasser mit handelsüblichem, mildem Haushaltsreiniger.
- Einsatz weicher Tücher oder Schwämme.
- Nachreinigung mit klarem Wasser und anschließendem Trockenwischen.

NICHT ZULÄSSIG

- scheuernde Reinigungsmittel,
- lösungsmittelhaltige Reiniger,
- Benzin, Aceton oder Nitroverdünnung,
- Schleifvliese oder Stahlwolle,
- Hochdruckreiniger.

> **WICHTIG: OBERFLÄCHENSCHÄDEN**
> Diese können zu dauerhaften Oberflächenschäden und Beeinträchtigungen der Materialeigenschaften führen.

PFLEGE IN DREI SCHRITTEN

01
Mild reinigen

02
Klar nachspülen

03
Trockenwischen

03 Pflege der Dichtungen

Die elastischen Dichtungen sind wesentliche Bestandteile der Luft- und Schlagregendichtheit.

EMPFOHLEN

- Reinigung der Dichtungen mindestens zweimal jährlich.
- Behandlung mit geeigneten silikonfreien Dichtungspflegemitteln.
- Kontrolle auf Beschädigungen, Verhärtungen oder Ablösungen.

Dichtungen unterliegen als Verschleißteile einer natürlichen Alterung und können im Laufe der Nutzungsdauer einen Austausch erforderlich machen.

04 Wartung der Beschläge

Alle beweglichen Beschlagteile sind mindestens einmal jährlich zu prüfen.

Hierzu gehören insbesondere:

- Schlösser,
- Schließbleche,
- Bänder (Scharniere),
- Mehrfachverriegelungen,
- Türdrücker und Schutzbeschläge.

Bei Bedarf sind die beweglichen Teile mit harz- und säurefreiem Schmiermittel leicht zu schmieren.

Lockerungen von Befestigungsschrauben sind unverzüglich nachzuziehen.

05 Kontrolle und Nachjustierung

Durch Gebäude- und Bauteilbewegungen, Temperaturschwankungen sowie die regelmäßige Nutzung können sich Einstellungen der Tür verändern.

Zu überprüfen sind:

- gleichmäßige Fugenabstände,
- Anpressdruck der Dichtungen,
- Leichtgängigkeit der Verriegelung,
- ordnungsgemäße Schließfunktion.

> **FACHBETRIEB**
> Erforderliche Nachjustierungen sind durch einen Fachbetrieb vorzunehmen.

06 Besonderheiten bei Türfüllungen

Türfüllungen können je nach Material und Farbgebung temperaturbedingten Längenänderungen unterliegen.

Daher ist insbesondere bei:

- dunklen Dekoroberflächen,
- Aluminium-Aufsatzfüllungen,
- Sonneneinstrahlung

mit erhöhten Oberflächentemperaturen zu rechnen. Vorübergehende Verformungen innerhalb der zulässigen Materialtoleranzen stellen hierbei keinen Mangel dar.

07 Nutzungshinweise

Die Haustür ist ausschließlich entsprechend ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung zu nutzen.

Zu vermeiden sind insbesondere:

- das Offenhalten der Tür durch Gegenstände im Öffnungsbereich,
- zusätzliche Belastungen der Türflügel durch Anlehnen schwerer Gegenstände,
- gewaltsames Zuschlagen der Tür,
- das Einhängen von Lasten an Türgriff oder Türflügel.

08 Mitwirkungspflicht des Eigentümers/Nutzers

Der Eigentümer bzw. Nutzer ist verpflichtet, die erforderlichen Wartungs- und Pflegearbeiten regelmäßig durchführen zu lassen und erkennbare Funktionsstörungen unverzüglich einem Fachbetrieb anzuzeigen.

Unterbleiben die empfohlenen Wartungs-, Pflege- oder Instandhaltungsmaßnahmen, können hieraus resultierende Funktionsbeeinträchtigungen, erhöhter Verschleiß oder Folgeschäden nicht dem Hersteller, Lieferanten oder Montageunternehmen zugerechnet werden.

09 Wartungsintervalle (Empfehlung)

MASSNAHME	INTERVALL
Reinigung der Oberflächen	nach Bedarf, mindestens 2-mal jährlich
Reinigung und Pflege der Dichtungen	2-mal jährlich
Schmierung beweglicher Beschlagteile	1-mal jährlich
Funktionskontrolle der Verriegelung	1-mal jährlich
Fachmännische Wartung und Einstellung	alle 1 bis 2 Jahre
Kontrolle der Befestigungen	1-mal jährlich

HINWEIS

Die regelmäßige Wartung und Pflege stellt eine wesentliche Voraussetzung für den Erhalt der Gebrauchstauglichkeit, Dichtigkeit, Bedienbarkeit und Lebensdauer von Kunststofftüren mit Füllungselementen dar. Dichtungen, Beschlagteile sowie bewegliche Komponenten sind wartungsbedingte Verschleißteile und unterliegen einer nutzungs- und altersabhängigen Abnutzung. Eine regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls erforderliche Erneuerung dieser Bauteile gehört zur ordnungsgemäßen Instandhaltung des Elements.

SERVICE, DER WEITERDENKT.

WARTUNGSSERVICE

VON KOCHS-FENSTERBAU



ZUVERLÄSSIG. PERSÖNLICH. REGELMÄSSIG.

Auf Wunsch bieten wir für die von uns gelieferten und montierten Systeme einen Wartungsservice mit festen Intervallen an.

Regelmäßige Wartungen tragen dazu bei, die Funktionalität, Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Elemente dauerhaft zu erhalten.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne zu den Möglichkeiten einer regelmäßigen Wartung.

KONTAKT

KOCHS-Fensterbau

Karl-Marx-Allee 54 · 15320 Neuhardenberg

+49 (0) 33476 588-0 · Info@kochs-fensterbau.de